



Diversey™

TASKI® Jontec Luna

## Emulsão de brilho médio para pavimentos

### Descrição

Emulsão de brilho acetinado para a maioria dos pavimentos duros lisos e resistentes à água. A sua tecnologia proporciona uma aderência superior na maioria dos pavimentos. Adequado para aplicação com os métodos tradicionais, bem como com TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed é um aplicador de emulsões ergonómico e fácil de usar, que proporciona uma camada de proteção do pavimento de acabamento de qualidade superior e melhora a produtividade na aplicação da proteção, enquanto reduz o consumo do produto e os resíduos de embalagens. Com o TASKI ProSpeed pode ser controlado o consumo do produto ao mesmo tempo que proporciona uma camada de proteção uniforme e de elevada qualidade.

### Propriedades

- Camada protetora acetinada
- Proteção dura, duradoura e resistente ao desgaste
- Excelente adesão à maioria dos tipos de pavimento
- Propriedade antiderrapante de acordo com a norma internacional ASTM D-2047
- Fácil de reparar

### Benefícios

- Realça o aspeto natural do pavimento ao proporcionar um acabamento de brilho acetinado
- Resistência superior ao desgaste e à sujidade, mesmo em condições de tráfego elevado
- Adequado para a maioria dos tipos de pavimento, tais como vinil, sintético, linóleo, pedra, madeira tratada e cortiça. Aplicação uniforme para um nivelamento perfeito
- Prevenção antiderrapante garantida para segurança dos colaboradores e clientes
- Reage à maioria dos métodos mais comuns de manutenção
- Adequado para aplicação tradicional com mopa, balde e esfregona ou os aplicadores comuns de emulsões
- Para garantir resultados superiores escolher a aplicação com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed, que está comprovado reduzir a fadiga do utilizador, quando comparado com os métodos tradicionais de aplicação, ao mesmo tempo que melhora os resultados e a produtividade



© A.I.S.E.



## TASKI® Jontec Luna

### Instruções de utilização

1. Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos. Tratar pavimentos porosos e danificados com um selante da Diversey antes da aplicação.
2. Quando utilizado com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed, ler o manual de instruções e o rótulo do produto para os procedimentos de montagem e utilização, antes da aplicação do produto.
3. Verter moderadamente o produto no pavimento e espalhá-lo uniformemente, enquanto estiver molhado, em camadas sobrepostas de 1 m a 1,5 m.  
Deixar secar completamente (20 a 30 minutos) antes de aplicar camadas adicionais de maneira semelhante.  
Aplicar duas camadas em pavimentos lisos não-porosos.  
Três camadas são normalmente suficientes para pavimentos porosos.
4. **Linóleo:** Depois da primeira camada ter secado, alisar o pavimento de linóleo com um monodisco equipado com um disco azul, em seguida limpar com uma mopa molhada e deixar secar completamente antes de aplicar as camadas adicionais.
5. **Decapagem superficial e aplicação de nova camada:** Utilizar um decapante superficial da Diversey para remover uma camada de emulsão a remover a solução suja com uma autolavadora ou aspirador de líquidos.  
Deixar secar completamente e aplicar a(s) camada(s) adicional(is)

### Dosagem:

Produto pronto a usar; não requer diluição.

### Dados Técnicos

Aspeto: Líquido branco, leitoso

pH (puro): 8,8

pH (em uso): 8,8

Densidade relativa (20 °C): 1,03 g/cm<sup>3</sup>

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

### Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas. Não armazenar ou utilizar a temperaturas inferiores a 5°C.

### Compatibilidade do produto

Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, abundantemente enxaguados e completamente secos.

Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não utilizar em vinil estruturado, vinil almofadado, madeira não-tratada ou cortiça.

Procurar aconselhamento profissional para utilização em pavimentos de borracha. Não utilizar em áreas exteriores ou húmidas.

### Homologações

Propriedade antiderrapante testada de acordo com a norma ASTM D-2047.