

DiverseyTM

TASKI® Jontec Repel & Care

Impregnante de base aquosa para pavimentos de pedra

Descrição

Selante por penetração, à base de água, para a proteção de pavimentos porosos de pedra natural não-protegidos e superfícies de cerâmica, tanto interiores como exteriores. Cria eficazmente uma proteção repelente da sujidade no pavimento, facilitando a limpeza. O produto é invisível e não altera o aspeto do pavimento.

Propriedades

- Fórmula à base de água
- Cria uma proteção repelente da sujidade
- Não altera o aspeto do pavimento
- Aplicação fácil, odor neutro

Benefícios

- Facilita a limpeza e aumenta os intervalos para manutenção periódica
- Retém as nódoas após o derrame do líquido no pavimento
- Respeita o aspeto e as cores da pedra
- Método rápido e eficaz após a operação de limpeza em profundidade

Instruções de utilização

1. Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade e secos
2. Agitar bem antes de usar
3. Trabalhar em áreas de 2-3 m², distribuir uniformemente o produto no pavimento de pedra usando uma mopa limpa, um aplicador de emulsões ou um monodisco (<200 rpm) equipado com um disco vermelho, de modo a molhar completamente a superfície
4. Manter o pavimento molhado durante 3 a 5 minutos, não permitindo que durante esse período o mesmo seque (eventualmente adicionar mais produto). Remover o excesso de produto se necessário
5. Se necessário, repetir o tratamento 1 a 3 horas após o pavimento estar seco ao toque

A cobertura do produto depende da porosidade do pavimento. O consumo pode variar drasticamente. Antes de utilizar, verifique a porosidade do pavimento com água de modo a ajustar o consumo do produto. O consumo normal é de 10 a 40 ml por m² por aplicação (1 L de produto irá cobrir 25 a 100 m²).

Em alguns casos (superfícies escuras polidas) poderá ser visível uma camada branca de excesso de produto no pavimento. Nesses casos, remover o excesso de produto com uma toalha limpa e seca ou um rodo. Se o pavimento estiver seco, adicionar ou pulverizar água sobre a superfície e polir até secar usando uma toalha seca ou um monodisco (< 200 rpm) equipado com um disco vermelho, sempre em movimento. O pavimento poderá ficar escorregadio enquanto não for removido o excesso do produto e o pavimento estiver completamente seco. Uma vez seco, o tratamento não modifica as características de segurança do pavimento.

Dosagem*


Pronto a usar, sem necessidade de diluição.

** O produto não contém substâncias perfluoroalquílicas e polifluoroalquílicas (PFAS) adicionadas intencionalmente.

*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**





TASKI® Jontec Repel & Care

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido amarelo claro a incolor

pH (puro): ≈ 4

Densidade relativa (20°C): ≈ 1.00

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diversey.com>.

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

Compatibilidade do produto

Testar a compatibilidade do material num local pequeno e discreto antes de o utilizar. Não misturar com produtos clorados.

Embalagem disponível

TASKI Jontec Repel & Care está disponível em 2x5L.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.26/02/2025 pt-PT (K02394)