



DiverseyTM

TASKI® Jontec Repello

Impregnante de base aquosa para pavimentos de pedra

Descrição

Selante por penetração, à base de água, para a proteção de pavimentos porosos de pedra natural não-protegidos e superfícies de cerâmica, tanto interiores como exteriores. Cria eficazmente uma proteção repelente da sujidade no pavimento, facilitando a limpeza. O produto é invisível e não altera o aspeto do pavimento.

Propriedades

- Fórmula à base de água
- Cria uma proteção repelente da sujidade
- Não altera o aspeto do pavimento
- Aplicação fácil, odor neutro

Benefícios

- Ambientalmente responsável, é o melhor contra óleo mineral e sujidade gordurosa
- Facilita a limpeza e aumenta os intervalos para manutenção periódica
- Retém as nódoas até 2 horas após o derrame do líquido no pavimento
- Respeita o aspeto e as cores da pedra
- Método rápido e eficaz após a operação de limpeza em profundidade

Instruções de utilização

1. Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade e secos.
2. Agitar bem antes de usar.
3. Trabalhando em áreas de 2 m² a 3 m², distribuir uniformemente o produto no pavimento de pedra usando uma mopa limpa, um aplicador de emulsões ou um monodisco (< 200 rpm) equipado com um disco vermelho, de modo a molhar completamente a superfície.
4. Manter o pavimento molhado durante 3 a 5 minutos, não permitindo que durante esse período o mesmo seque (eventualmente adicionar mais produto). Remover o excesso de produto se necessário.
5. Se necessário, repetir o tratamento 1 a 3 horas após o pavimento estar seco ao toque.

Dosagem:

Produto pronto a usar; não requer diluição.

A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Repello

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido amarelo, transparente

pH (puro): ≈ 7

pH (em uso): ≈ 7

Densidade relativa (20 °C): 1,001 g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

Compatibilidade do produto

A cobertura do produto depende da porosidade do pavimento. O consumo pode variar drasticamente. Antes de utilizar, verifique a porosidade do pavimento com água de modo a ajustar o consumo do produto. O consumo normal é de 10 ml a 40 ml por m² por aplicação (1 L de produto irá cobrir 25 m² a 100 m²).

Em alguns casos (superfícies escuras polidas) poderá ser visível uma camada branca de excesso de produto no pavimento. Nesses casos, remover o excesso de produto com uma toalha limpa e seca ou um rodo. Se o pavimento estiver seco, adicionar ou pulverizar água sobre a superfície e polir até secar usando uma toalha seca ou um monodisco (< 200 rpm) equipado com um disco vermelho, sempre em movimento.

O pavimento poderá ficar escorregadio enquanto não for removido o excesso do produto e o pavimento estiver completamente seco. Uma vez seco, o tratamento não modifica as características de segurança do pavimento.