

ELETTRA



CERA ANTI-ESTÁTICA PARA PAVIMENTOS

- Não isola o pavimento (cert. 25246 Ist. Naz. Elettrotecnica Galileo Ferraris de Turim)
- Fórmula enriquecida com derivados quaternários para garantir as características de ESD
- Efeito brilhante e facilidade de manutenção

Cera adequada para a proteção de todos os pavimentos existentes em locais onde a dispersão da eletricidade estática é um elemento de segurança indispensável (por ex., centros de processamento de dados, câmaras brancas, etc.). Forma uma película de proteção de elevado brilho, que responde a várias técnicas de manutenção. Não isola o pavimento (cert. 25246 Ist. Naz. Elettrotecnica Galileo Ferraris de Turim).

COMO USAR

Depois de ter cuidadosamente decapado o pavimento com o decapante apropriado da linha SUTTER PROFESSIONAL, enxagúe e aplique duas demãos de cera com o aplicador de cera apropriado. Deixe secar cerca de 45 min. entre uma demão e outra. Apropriada também para a manutenção spray UHS (máquina de alta velocidade dotada de disco bege) diluindo Elettra 1:3 com água.



DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido opaco

COR: Branco leite

ODOR: Técnico

COV: 0,00%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
8,5 ± 0,5		1.04			24 ± 1

ELETTRA

! PRECAUÇÕES

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar respirar os vapores. Use luvas de proteção e proteja os olhos/o rosto. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Contém COMPLEXO DE ZINCO AMONIA CARBONATO. Não ingerir.



ATENÇÃO

📄 NOTA

Cera de proteção para pavimentos. Preservar do frio. Evite a manutenção com a máquina auto lavadora que comprometeria a condutibilidade do pavimento. Em alguns pavimentos o tratamento pode apresentar dificuldades em penetrar e/ou fixar. Antes de aplicar o produto, verificar se este adere a uma área limitada do pavimento. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

📦 EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
4225	Kg 5	4	9x4=36