



Diversey<sup>TM</sup>

# TASKI<sup>®</sup> Jontec Bourne Wax

## Cera à base de solventes para pavimentos de madeira

### Descrição

Cera à base de solventes para a limpeza e manutenção de pavimentos de cortiça e de madeira tratada, não-tratada e lubrificada.

### Propriedades

- Bom equilíbrio entre detergente e protetor, baseado em ceras duras e solventes
- Muito eficaz na sujidade à base de solventes
- Película protetora que permite o polimento
- Tecnologia única, patenteada de Neutralização de Odores (O.N.T.)

### Benefícios

- Protege os pavimentos contra a humidade nas juntas (em especial parquet natural e pré-envernizado) e contra o desgaste prematuro
- Cria uma atraente proteção acetinada segura para caminhar
- Ecológico e de aplicação fácil (aplicadores ou discos são facilmente enxaguados com água)
- Destroi as moléculas, deixando uma fragrância fresca e realçando o efeito do perfume
- Deixa uma fragrância agradável, fresca

### Instruções de utilização

#### Total limpeza e manutenção das superfícies

##### Limpeza por método de spray:

1. Adicionar o produto ao sistema de pulverização de um monodisco, equipado com um disco adequado, pulverizar, e limpar o pavimento
2. Após um curto período de secagem, polir toda a superfície até obter o aspeto desejado e um nível de brilho uniforme

##### Tratamento inicial:


1. Para madeira tratada, adicionar o produto ao sistema de pulverização de um monodisco, equipado com um disco vermelho, e pulverizar o pavimento. Para madeira não tratada, aplicar uma camada fina com um aplicador de ceras
2. Deixar secar e polir de seguida
3. Os pavimentos de madeira não tratada, podem necessitar de uma segunda camada
4. Deixar secar completamente antes de aplicar outras camadas
5. Depois de o pavimento estar completamente seco, polir toda a área com um disco branco ou vermelho para densificar a película

##### Decapagem:

1. Limpar a superfície com TASKI Jontec Solve e um monodisco, equipado com um disco azul

##### Limpeza e manutenção de sujidades difíceis:

1. Adicionar o produto ao sistema de pulverização de um monodisco, equipado com um disco adequado
2. Limpar o pavimento, pulverizando apenas nas manchas/zonas sujas
3. Após um curto período de secagem, polir toda a superfície até obter a aparência desejada e um nível de brilho mais uniforme





# TASKI® Jontec Bourne Wax

## Dosagem\*

Pronto a usar, sem necessidade de diluição.

*\*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*

## Dados Técnicos

Aspeto: Líquido amarelo claro

Odor: Pinho

Densidade relativa (20°C):  $\approx 0.77$

Viscosidade (mPa.s; 25°C):  $\approx 45$

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diversey.com>.

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

## Compatibilidade do produto

Antes de utilizar o TASKI Jontec Bourne Wax, colocá-lo à temperatura ambiente (abrir o recipiente e colocá-lo em água morna). Não utilizar em pavimentos sensíveis a solventes, por exemplo, borracha. Os panos sujos com o produto são inflamáveis.

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.16/03/2025 pt-PT (K02212)