

Emulsão de brilho médio para pavimentos

Descrição

Emulsão de brilho acetinado para a maioria dos pavimentos duros lisos e resistentes à água. A sua tecnologia proporciona uma aderência superior na maioria dos pavimentos e oferece uma excelente resistência ao tráfego e à sujidade. Garantia de custos de manutenção reduzidos, aumentando, assim, a produtividade.

Propriedades

- Proporciona uma camada protetora acetinada
- Proteção dura, duradoura e resistente ao desgaste
- Excelente adesão à maioria dos tipos de pavimento
- Propriedade antiderrapante de acordo com a norma internacional ASTM D-2047
- Fácil de reparar

Benefícios

- Realça o aspeto natural do pavimento ao proporcionar um acabamento de brilho acetinado
- Resistência superior ao desgaste e à sujidade, mesmo em condições de tráfego elevado
- Adequado para a maioria dos tipos de pavimento, tais como vinil, sintético, linóleo, pedra, madeira tratada e cortiça. Aplicação uniforme para um nivelamento perfeito
- Prevenção antiderrapante garantida para segurança dos colaboradores e clientes
- Responde bem aos métodos de manutenção mais comuns
- Adequado para aplicação tradicional com mopa, balde e esfregona ou os aplicadores comuns de emulsões

Instruções de utilização

1. Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos. Tratar pavimentos porosos e danificados com um selante da Diversey antes da aplicação
2. Verter moderadamente o produto no pavimento e espalhá-lo uniformemente, enquanto estiver molhado, em camadas sobrepostas de 1 m a 1,5 m
3. Deixar secar completamente
4. Polir, utilizando um monodisco, antes de aplicar uma nova camada
5. Aplicar uma nova camada do mesmo modo, polindo após a aplicação, se houver necessidade de camadas adicionais, proceder do mesmo modo, incluindo a última
6. **Decapagem superficial e aplicação de nova camada:** Utilizar um decapante superficial da Diversey para remover uma camada de emulsão a remover a solução suja com uma autolavadora ou aspirador de líquidos. Deixar secar completamente e aplicar a(s) camada(s) adicional(is)

Dosagem*

Pronto a usar, sem necessidade de diluição.


Consumo do produto: min. 20 ml/m² e camada - max. 30 ml/m² e camada.

** O produto não contém substâncias perfluoroalquílicas e polifluoroalquílicas (PFAS) adicionadas intencionalmente.

*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Satin & Care

Dados Técnicos

Aspeto:	Líquido castanho claro a branco, leitoso
pH (puro):	≈ 8.8
pH (em uso):	≈ 8.8
Densidade relativa (20°C):	≈ 1.03

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diverse.com>.

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

Compatibilidade do produto

Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, totalmente enxaguados e completamente secos. Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não utilizar em vinil estruturado (vinil almofadado) e madeira não tratada ou cortiça. Procurar aconselhamento profissional para utilização em pavimentos de borracha. Não utilizar em áreas exteriores ou húmidas.

Recomendações

Propriedade antiderrapante testada de acordo com a norma ASTM D-2047 (mínimo 0,7).

Embalagem disponível

TASKI Jontec Satin & Care está disponível em 2x5L.

www.diverse.com

© 2024 Diversey, Inc. Todos os direitos reservados. 06/11/2024 pt-PT (K02347)